



ACCESS flexibility.

La tecnología de tarjeta inteligente sin contacto de lectura/escritura *iCLASS*[®] a 13,56 MHz, de HID, puede usarse para diversas aplicaciones tales como control de acceso, sistemas de reconocimiento biométrico, ventas sin efectivo, transporte público, emisión de boletos de avión, y programas de lealtad. El uso de archivos múltiples, separados para garantizar seguridad, permite implementar numerosas aplicaciones y sirve de base para el crecimiento futuro.

El Tag *iCLASS* brinda la conveniencia de la tecnología *iCLASS* en un transponder en forma de disco y del tamaño de una moneda, que se puede pegar fácilmente a cualquier tarjeta o dispositivo no metálico, para disponer instantáneamente de la tecnología de tarjeta inteligente sin contacto de lectura/escritura a 13,56 MHz, mientras se realiza el proceso de emisión de nuevas credenciales. Usted puede actualizar sin dificultades su sistema Wiegand, de banda magnética o de ferrita de bario, así como, de forma fácil y económica, convertir una credencial plástica de identificación o una tarjeta inteligente de contacto en una credencial de proximidad sin contacto.

Características:

- La tecnología de tarjeta inteligente sin contacto de lectura/escritura, a 13,56 MHz, permite comunicaciones confiables a alta velocidad, sin arriesgar la seguridad de los datos.
- La tecnología *iCLASS* garantiza un nivel elevado de seguridad con autenticación mutua, codificación de datos, y llaves diversificadas de 64-bit para permitir la lectura/escritura.
- Cualquier formato existente de HID puede ser programado en la fábrica o en el terreno en el área segura para la aplicación de control de acceso de HID.
- Disponible en configuraciones de 2k bit (256 Byte), 16k bit (2k Byte) o 32k bit (4k Byte).

Todas las credenciales *iCLASS* de 2k bit (256 Byte) tienen las siguientes características:

- Disponibles solamente con dos áreas para aplicaciones.
- Un área está dedicada a la aplicación estándar de control de acceso de HID, mientras que la otra puede ser personalizada por el cliente.
- Cumplen con los estándares ISO 15693 para las comunicaciones sin contacto.
- Ofrecen una manera rentable de elevar la seguridad de su sistema de control de acceso.

Todas las credenciales *iCLASS* de 16k bit (2k Byte) y 32k bit (4k Byte) tienen las siguientes características:

- Suficiente memoria de lectura/escritura como para almacenar varias plantillas biométricas.
- Tarjetas de 16k disponibles en configuraciones de dos o 16 áreas para aplicaciones. Tarjetas de 32k disponibles con memoria de 16k en configuraciones de 2 o 16 áreas para aplicaciones, más una memoria adicional de 16k configurable por el usuario.
- Varios archivos separados, para garantizar seguridad, lo que permite implementar numerosas aplicaciones incluyendo la aplicación estándar de control de acceso de HID, y facilita la ampliación en el futuro.
- Cumplen con los estándares ISO 15693 y 14443B para las comunicaciones sin contacto.

*Teniendo en cuenta las variaciones en tarjetas y dispositivos de lectura, HID no afirma que los Tags *iCLASS* funcionan en todas las situaciones. Tags *iCLASS* funcionales y no funcionales están disponibles para pruebas de compatibilidad con los sistemas de credenciales y las tecnologías de lectores existentes. Antes de realizar el pedido se debe verificar la compatibilidad.

Funciones de lectura/escritura para aplicaciones multifuncionales de memoria.

La tecnología iCLASS® fue específicamente diseñada para hacer el control de acceso más poderoso, más versátil y más seguro. Toda la transmisión de datos por radiofrecuencia entre la tarjeta y el lector se codifica utilizando un algoritmo seguro. Al utilizar técnicas de encriptación estándares de la industria, iCLASS reduce el riesgo de que la seguridad de la información esté en peligro. Para más seguridad aún, los datos de la tarjeta también pueden protegerse con encriptación DES o triple DES. Múltiples áreas de aplicación separadas para garantizar seguridad, se encuentran protegidas por claves diversificadas de lectura/escritura, de 64-bit, que permiten implementar aplicaciones complejas y facilitan la ampliación en el futuro.

Mecanismos de seguridad tales como autenticación mutua y encriptación se combinan de manera eficientemente con la rapidez de procesamiento y de transmisión de datos. Como resultado, se logran transacciones de menos de 100 milisegundos, en el caso de una aplicación típica segura de monedero electrónico.

Tecnología probada y confiable

Ofrece alcances de lectura sumamente homogéneos. No se afecta a causa de la interferencia de un cuerpo ni por condiciones ambientales variables.

Larga vida

Un diseño pasivo, sin baterías, da como resultado una durabilidad mínima de 100.000 lecturas.

Durabilidad

Fuerte, flexible, difícil de agrietarse y de romperse.

Opciones

- Numeración externa de la tarjeta (en inkjet o láser)
- Elemento personalizado de diseño (texto o gráficos)
- Color - Texturizado, mate, gris o negro

(Por favor, consulte la "Guía del Comprador" para informarse sobre las opciones y los números de partes.)

Garantía

Garantía de por vida. Para detalles, lea la póliza de garantía.

Números de Parte

- 2060 para tags de 2k bit (256 Byte) con 2 áreas para aplicaciones
- 2061 para tags de 16k bit (2k Byte) con 2 áreas para aplicaciones
- 2062 para tags de 16k bit (2k Byte) con 16 áreas para aplicaciones
- 2063 para tags de 32k bit (4k Byte) 16k/2+16k/1.
- 2064 para tags de 32k bit (4k Byte) 16k/16 + 16k/1.

Descripción

Tag inteligente sin contacto, adhesivo, a 13,56 MHz

Alcance máximo típico *

- R10 2,5 cm (1,0")
 - R30/RW300 2,5 cm (1,0")
 - R40/RW400 2,5 cm (1,0")
 - RK40/RWK400 2,5 cm - 3,8 cm (1,0" - 1,5")
- *Depende de las condiciones de la instalación.

Dimensiones

- Diámetro: 3,264 cm (1,285")
- Grosor: 0,178 cm (0,070")

Peso

- 1,18 gramos (0,04 onzas)

Material de la parte externa

Lexan

Temperatura de Funcionamiento

-40° a 70° C (-40° a 158° F)

Humedad de Funcionamiento

5-95% sin condensación

Frecuencia de Funcionamiento

13,56 MHz

Interfaz de Radiofrecuencia

Como lo sugiere ISO/IEC:
I4443B lectura/escritura (16k solamente)
I5693 lectura/escritura

Tiempo de la Transacción

<100 ms (transacción típica)

Baudios

Modo I4443B-106 kbps
I5693 lectura/escritura - 26 kbps

Tipo de Memoria

EEPROM, lectura/escritura

Memoria multiaplicaciones

Tag de 2k bit (256 Byte) - 2 áreas para aplicaciones
Tag de 16k bit (2k Byte) - 2 o 16 áreas para aplicaciones
Tag de 32k bit (4k Byte) con 16k bit en 2 ó 16 áreas para aplicaciones, más 16k bits configurables por el usuario.

Duración de la escritura

Mínimo: 100.000 ciclos

Retención de los datos

10 años

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



ACCESS experience.

HID Global Offices:


Corporate North America
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
U.S.A.
Phone: (800) 237-7769
Phone: (949) 598-1600
Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Phone: +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

Latin America
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Mexico
Phone: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Phone: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, the HID logo, and iCLASS are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 3/2007



MKT-ICLASSTAG_DS_ES

hidcorp.com